

İKİNCİ LİDERİ ÜZERTAŞ  
57 YIL

UZERTAŞ



Uzertaş Merkez Binası  
Tuzla OSB / İSTANBUL

**2018**

Ürün Kataloğu



**POZZI-COLOURS**  
INDUSTRIA VERNICI ITALIANA

# Tarihimiz müşteri memnuniyetinden geçmektedir...



**M**ilan, Bologna ve Caserta'da kurulmuş olan bir

**POZZI-COLOURS**  
INDUSTRIA VERNICI ITALIANA

boyasındaki boya kaplaması hususunda dünyada öne çıkanlar

İtalyan üretici firması olup; 150 yıllık bir geçmişe sahip olarak Pozzi Vernici markası ile prestijli Pozzi-Richard-Ginori'nin birleşmesi ile doğmuştur. 1959 yılında; İtalyan porseleninde tarihi bir üne sahip Ceramiche Pozzi SpA Grubu, iş çeşitliliği sağlamak adına yayılma ve gelişme stratejisi ile Campania'da Pozzi Vernici'ye ait tesiste kurulmuş olup; bahsi geçen yılların en çok boya üreticisi olarak deneyimli yönetici ve teknikerleri ile en son teknoloji ürünü olan ekipmanlara ve yenilikçi üretim süreçlerine sahiptir.

Pozzi Vernici; İtalya ve yurtdışında perakende pazarında uzmanlaşmış olması, pazara etkisi ve ileri üretim teknolojisi ile ürettiği yüksek kaliteli ürünleri sayesinde hızla lider bir markaya dönüşmüştür.

1970'lerin başında; Ceramica Italiana Grup'un markaları olan Pozzi Vernici ve Pozzi-Richard-Ginori, inşaat sektöründeki güçlü varlıkları ve özellikle inşaat, endüstri, karoser ve kamyon tamir

arasında yer almıştır. 80'lerin sonunda, Pozzi Vernici; tarihi 19. Yüzyılın sonlarına dayanan, Güney İtalya'da lider konumda olan INCORA Şirketi'ni bünyesine dahil ederek POZZI COLOURS adını almıştır. Önemli bir üretim geleneği ve hem yurtiçi hem de yurtdışında sağlam bir ticari duruşa sahip Campania'nın bir başka tarihi markası olan ITALCROM markası ile kurulan 'ortak girişim' ise daha yenidir.



## Başarımız, memnuniyetinizdir

Yukarıda bahsedilen POZZI COLOURS'ın ürünleri; Pozzi Vernici markasının geçmişiyile ve günümüzde INCORA ve ITALCROM'un teknoloji ve deneyimleri sayesinde çok daha güçlü bir çeşitlilik arz etmektedir. Profesyonellerin, uygulamacıların, yapı marketlerin ihtiyaçlarına cevap verebilen mükemmel ürünün tanımı olan tarihin, kalitenin, deneyimin ve tekniğin kusursuz bir karışımıdır. Pozzi Colours için uzun ömür ve başarının sırrı, ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına müşteriyi nasıl dinlemesi gerektiğini bilmesinde yatmaktadır.



**POZZI-COLOURS**  
İnşaat-yat-otomobil & kamyon tamir boyası-cilalama-endüstri

## HYDROMOULD SAUNA

### Su Bazlı Sauna Ahşap Koruyucu

Hydromould Sauna, tüm iç ve dış mekan yüksek nemli ortamlardaki ahşap ve ahşap elyaf levhalarda kullanılabilen su bazlı, uzun etkili koruyucudur. Yüzeyi küf, mantar, parazit ve hava şartlarının zararlı etkilerinden korur. Saunaların tavan ve duvarları, Türk hamamı, banyo, giyinme soyunma odaları bölümlerinin duvar ve tavanları için uygundur.

Ahşap evlerin iç ve dış kaplamaları, buhar ve neme maruz kalan mutfak ve banyo bölümleri için, kokusuz, ahşabın dokusunu ve doğal güzelliğini öne çıkartan, uygulandığı yüzeyin nefes almasını sağlayan bir üründür.

**Uygulama:** Fırça.

**Seyreltme:** Kullanıma hazır.

**Kuruma:** 20°C sıcaklık ve %55 bağıl nemde dokunma kuruması 30-40 dakika, tam kuruma ise 6-8 saat. 2. kat 6-8 saat sonra uygulanabilir.

**Kullanım:** +10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda uygulayın. 30°C yi aşan sıcaklıklarda, kuvvetli rüzgarlarda ve yüksek nemde uygulamayınız.

**Tüketim:** Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-12 m<sup>2</sup> / L

**Depolama:** Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayınız. Dondan koruyunuz.

**Renkler:** Şeffaf, renksiz

**Raf Ömrü:** 2 yıl

**Ambalaj:** 2.5 L



### Dikkat!

Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için özel teknik veri sayfası ve Teknik Servisimize başvurunuz.





**POZZI-COLOURS**  
INDUSTRIA VERNICI ITALIANA



UZERTAS BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.



## HARD WAX SEAL

Sert Waxlı Ahşap Yağı

Doğal yağlar ve şeffaf sentetik waxlardan üretilmiş, açık veya yarı açık gözenekleri vernikleme için sert waxlı ahşap koruyucudur. MDF, masif veya kaplama ahşap, merdivenler, zeminler ve kapıları vernikleme için idealdir. Yüksek korumasıyla ticari alanlar için de uygundur. Özellikle kozmetik ürünlerin verdiği zarara karşı dayanıklıdır.

**Uygulama:** Kısa tüylü rulo, airmix püskürtme cihazları, airless sprey.

**Seyreltme:** Sentetik tiner %5 ÷ %20.

**Kuruma:** 20°C sıcaklıkta ve %50 bağıl nemde yaklaşık 20-25 dakikada toz kuruma, 2-3 saat dokunma kuruluğu ve 24 saatte tam kuruma gerçekleşir. 2. kat 24 saat sonra uygulanabilir. 7 gün sonra üzerinde yürünebilir.

**Kullanım:** +15°C ile +25°C arasında bir sıcaklık ve %50-65 arası bağıl nemde uygulayın. İyice karıştırarak 2 kat uygulayın. Katlar arasında 220-400 kumla zımpara yapın ve 2. kat uygulama için en az 24 saat geçmiş olmalıdır.

**Tüketim:** Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 8-10 m<sup>2</sup> / L

**Depolama:** Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir ortamda saklayın.

**Renkler:** Şeffaf, renksiz

**Raf Ömrü:** 2 yıl

**Ambalaj:** 2.5 L ve 5 L



### Dikkat!

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.  
Isıdan, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.  
Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.  
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.  
Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için özel teknik veri sayfası ve Teknik Servisimize başvurunuz.

www.uzertas.com.tr  
TEL: +90 216 593 02 03  
FAX: +90 216 593 02 11

Aydınlı Mahallesi Birlik Osb.  
Batı Caddesi 5. Sokak No:1 34953  
Tuzla / İstanbul

#Uzertasboya





POZZI-COLOURS  
INDUSTRIA VERNICI ITALIANA

uzertas

UZERTAS BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.

## OIL GROUND COAT 2C

### Ahşap İçin Emprenyeli Koruyucu Yağ

Ahşaba doyurulan waxlı, su itici özellikte koruyucu yağdır. Ahşap, mantar, bambu zeminler ve mobilyaların aşınmaya maruz kalan yüzeyleri için idealdir. Tükürük ve tere karşı özellikle dayanıklıdır. Masif ahşap veya ahşap kaplama zeminlere, parke, egzotik ahşap ve ısıl işlem görmüş termowood gibi her türlü ahşap yüzey üzerine uygulanabilir. Sertleştiricinin kullanılması hızlı kurumayı, aşınmaya karşı daha etkili dayanıklılığı, su ve ısı etkisine karşı daha uzun süreli korumayı sağlar.

**Uygulama:** Çift bıçaklı kazıyıcı veya bez ped.

**Seyreltme:** Kullanıma hazır.

**Sertleştirici:** Hacmen %20-%25 18024 Catalyst

**Kuruma:** %55 nem ve 20°C de 2-4 saatte dokunma kuruluğu, 24 saatte tam kuruma gerçekleşir. 2. kat 24 saat sonra uygulanabilir.

**Kullanım:** +15°C ile +25°C arasında bir sıcaklıkta uygulayınız. Çok sıcak ve rutubetli yüzeylere, rüzgâr, don ve yüksek nem oranları olan yerlerde uygulamayınız. Karışımı 4-5 saat içinde kullanınız.

**Uçucu Organik Bileşikler (VOC):** Sınır UE değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat. A/f SB): 700 g/l (2010). Bu ürün max. 690 g/l Voc içerir.

**Tüketim:** Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 45-50 m<sup>2</sup> / L

**Depolama:** Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir ortamda saklayın.

**Renkler:** Şeffaf, çam, meşe, koyu ceviz, maun, beyaz, abanoz, çikolata.

**Raf Ömrü:** 2 yıl

**Ambalaj:** 0,90 L ( 0,75 L. A + 0,15 L.B)

**Uygulama Yöntemi:** İyice karıştırınız. İnce bir tabaka halinde (± 20-25 gr./m<sup>2</sup>) sıyırarak uygulayınız. 30 dk içinde yüzeyi perdelayınız. Tekli veya çoklu döner keçeli makinalar (beyaz keçe) kullanılabilir.



### Dikkat!

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.  
Isıdan, sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.  
Kullanımdan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.  
Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız.

www.uzertas.com.tr

TEL: +90 216 593 02 03

FAX: +90 216 593 02 11

Aydınlı Mahallesi Birlik Osb.

Batı Caddesi 5. Sokak No:1 34953

Tuzla / İstanbul

#Uzertasboya



## TIMBER PROTECT

### Su Bazlı Emprenye

Ahşabı tahrip eden mantar ve kurtlara karşı etkili, kokusuz, renksiz, çevre dostu, kullanıma hazır daldırma, fırça, açık tank ve basınçlı yöntem ile uygulanabilen emprenyedir. İnşaatlarda, ahşap yapılarda, her türlü yapısal ahşap için hem iç cephede hem de dış cephede kullanılabilir. Sabitlenme hızı yüksektir.

**Uygulama:** Daldırma, fırça, açık tankta ıslatma ve basınçlı emprenye yöntemiyle.

**Seyreltme:** Kullanıma hazır.

**Kuruma:** Min. sabitlenme süresi 2 gündür;  $\leq 5^{\circ}\text{C}$  en az 7 gündür (don olan günler hariç).

**Kullanım:**  $+10^{\circ}\text{C}$  ile  $+30^{\circ}\text{C}$  arasında uygulayınız. Rüzgâr, don ve yüksek nem oranlarında uygulamayınız. İşleme sokulacak ahşabın dış ve iç kabukları soyularak ideal boyutlarına getirilmiş olmalıdır. Kuruma sırasında oluşan çatlaklar ve sonradan yapılan kesimlerde ortaya çıkan yüzeylere tekrardan uygulama yapmak gerekir. Sabitlenene kadar ahşap yağmurdan korunaklı bir yerde, çatı altında tutulmalıdır. Tamamen kuruduktan sonra üzerine su veya solvent bazlı bir son kat uygulanabilir.

**Tüketim:** Daldırma ile uygulandığında  $300-400$  gram/ $\text{m}^2$ , açık tank uygulaması veya basınçlı emprenye yöntemi ile  $600-700$  gram/ $\text{m}^2$  kullanın.

**Depolama:** Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir ortamda saklayınız. Dondan koruyunuz.

**Raf Ömrü:** 2 yıl

**Ambalaj:** 5 L, 20 L, 60 L ve 1000 L

**Uçucu Organik Bileşikler (VOC):** Sınır UE değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat. A/f WB):  $130\text{g/l}$  (2010). Bu ürün max  $125\text{g/l}$  VOC içerir.



### Dikkat!

*Ahşap koruyucular, böcekleri engelleyecek biositler içerir. Koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde ve göze teması halinde bol suyla durulayınız. Çalışırken birşeyler yiyip içmeyiniz, sigara kullanmayınız. İş bitiminde elinizi yüzünüzü uygun bir temizleyiciyle yıkayınız. Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde kullanınız. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.*





POZZI COLOURS  
INDUSTRIA VERNICI ITALIANA



UZERTAS BOYA SAN. TİC. VE YATIRIM A.Ş.

## HYDROVER SAT

Su Bazlı, Waxlı, Saten Dokulu Ahşap Koruyucu

Deniz ve dağ ortamlarında mükemmel direnç gösteren, iç ve dış mekan uygulamaları için mükemmel sertlik ve yüksek elastikiyete sahip, akrilik bazlı, waxlı saten dokulu ahşap koruyucu verniğidir. Pullanmaz ve sararma yapmaz. Ahşabın doğal dokusunu korur.

**Uygulama:** Fırça, rulo, sprej.

**Seyreltme:** Su ile %5 ÷ %20.

**Kuruma:** 20°C sıcaklıkta 40-60 dakikada kurur.  
24 saatte tam kuruma gerçekleşir. 2. kat 24 saat sonra yapılabilir.

**Kullanım:** +10°C ile +30°C arasında bir sıcaklıkta uygulayınız. Çok sıcak yüzeylere uygulamayınız. Rüzgâr, don ve yüksek nem oranları olan yerlerde uygulamayınız.

**Tüketim:** Ahşabın emiciliğine ve yüzeyin kalitesine bağlı olarak yaklaşık 10-12 m<sup>2</sup> / L

**Depolama:** Kapağı sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir ortamda saklayınız.  
Dondan koruyunuz.

**Renkler:** Şeffaf, çam, koyu ceviz, maun, tik zeytin yeşili.

**Raf Ömrü:** 2 yıl

**Ambalaj:** 2.5 L ve 5 L

**Uçucu Organik Bileşikler (VOC):** Sınır UE değeri (DIR.2004/42/CE) bu ürünler için (cat A/e WB): 130 g/l (2010). Bu ürün en fazla 125 g/l VOC içerir.



### Dikkat!

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.  
Daha ayrıntılı uygulama bilgileri için  
özel teknik veri sayfası ve Teknik Servisimize  
başvurunuz.

www.uzertas.com.tr

TEL: +90 216 593 02 03

FAX: +90 216 593 02 11

Aydınlı Mahallesi Birlik Osb.

Batı Caddesi 5. Sokak No:1 34953

Tuzla / İstanbul

#Uzertasboya

